

Intellimix Connectors and Looms

YT IMX Connector Set / YT2105

Set bestehend aus SubD Verbindern für Audio und Steueranschlüsse
Ausführung: Stiftleisten (male) mit Steckergehäusen aus metallisiertem Kunststoff, gerader Kabelabgang, Rändelschrauben, Stückzahlen: 12x 9pol / 2x 15pol / 2x 25pol

YT IMX Mic Insert Bypass Plug / YT9001

9pol SubD Kabelstecker (male) bestückt mit internen Kabelbrücken: Pin1 -> Pin 7 und Pin 2 -> Pin 8
Wichtig: Beipack-Set besteht aus 2 Stück!

YT IMX Loom 1 / „Analog I/O“ / YT 2100

4x XLR 3pol Verbinder auf 1x SubD 15pol Verbinder, geschirmtes Audio-Kabel 110 Ohm tauglich, d=3,3mm, Länge 1,2m

XLR1 / 3pol Kabelbuchse (female) Bez.: IN L

Pin 1
Pin 2
Pin 3

SubD 15pol Kabelstecker (male) Bez.: LOOM1

Pin 3
Pin 10
Pin 11

XLR2 / 3pol Kabelbuchse (female) Bez.: IN R

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 9
Pin 1
Pin 2

XLR3 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: OUT L

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 6
Pin 13
Pin 14

XLR4 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: OUT R

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 12
Pin 4
Pin 5

YT IMX Loom 2 / „Mic Insert - Digital I/O“ / YT2101

2x XLR 3pol Verbinder auf 1x SubD 9pol Verbinder, geschirmtes Audio-Kabel 110 Ohm tauglich, d=3,3mm, Länge 1,2m

XLR1 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: OUT

Pin 1
Pin 2
Pin 3

SubD 9pol Kabelstecker (male) Bez.: LOOM2

Pin 3
Pin 7
Pin 8

XLR2 / 3pol Kabelbuchse (female) Bez.: IN

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 6
Pin 1
Pin 2

YT IMX Loom 3 / „Analog In“ / YT2102

2x XLR 3pol Verbinder auf 1x SubD 9pol Verbinder, geschirmtes Audio-Kabel 110 Ohm tauglich, d=3,3mm, Länge 1,2m

XLR1 / 3pol Kabelbuchse (female) Bez.: IN L

Pin 1
Pin 2
Pin 3

SubD 9pol Kabelstecker (male) Bez.: LOOM3

Pin 3
Pin 7
Pin 8

XLR2 / 3pol Kabelbuchse (female) Bez.: IN R

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 6
Pin 1
Pin 2

YT IMX Loom 4 / „N-1 A/D Out“ / YT2103

3x XLR 3pol Verbinder auf 1x SubD 9pol Verbinder, geschirmtes Audio-Kabel 110 Ohm tauglich, d=3,3mm, Länge 1,2m

XLR1 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: MM L

Pin 1
Pin 2
Pin 3

SubD 9pol Kabelstecker (male) Bez.: LOOM4

Pin 3
Pin 7
Pin 8

XLR2 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: MM R

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 6
Pin 1
Pin 2

XLR3 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: MM D

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 9
Pin 4
Pin 5

YT IMX Loom 5 / „Monitor Out“ / YT2104

2x XLR 3pol Verbinder auf 1x SubD 25pol Verbinder, geschirmtes Audio-Kabel 110 Ohm tauglich, d=3,3mm, Länge 1,2m

XLR1 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: MON L

Pin 1
Pin 2
Pin 3

SubD 25pol Kabelstecker (male) Bez.: LOOM5

Pin 3
Pin 15
Pin 16

XLR2 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: MON R

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 14
Pin 1
Pin 2

YT IMX Loom 6 / „Monitor/External“ / YT2107

8x XLR 3pol Verbinder auf 1x SubD 25pol Verbinder, geschirmtes Audio-Kabel 110 Ohm tauglich, 8fach Multicore, Länge 1,2m ab Hälfte gespleisst

XLR1 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: MON L

Pin 1
Pin 2
Pin 3

SubD 25pol Kabelstecker (male) Bez.: LOOM6

Pin 3
Pin 15
Pin 16

XLR2 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: MON R

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 14
Pin 1
Pin 2

XLR3 / 3pol Kabelbuchse (female) Bez.: L11 L

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 6
Pin 18
Pin 19

XLR4 / 3pol Kabelbuchse (female) Bez.: L11 R

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 17
Pin 4
Pin 5

XLR5 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: MIX L

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 9
Pin 21
Pin 22

XLR6 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: MIX R

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 20
Pin 7
Pin 8

XLR7 / 3pol Kabelbuchse (female) Bez.: L12 D

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 23
Pin 10
Pin 11

XLR8 / 3pol Kabelstecker (male) Bez.: MIX D

Pin 1
Pin 2
Pin 3

Pin 12
Pin 24
Pin 25